



### Proprietà Chimiche e Fisiche

- **Composizione:** Prodotto formulato sulla base di acidi inorganici, tensioattivi non ionici, agenti anticorrosivi, essenze profumate.
- **Aspetto Fisico:** liquido trasparente di colore verde chiaro
- **Odore:** Pino
- **Peso Specifico e PH:** 0,0
- **Solubilità in Acqua:** Completa
- **Biodegradabilità:** Conforme al Reg Ce 648/2004

### Natura del Pericolo e Consigli

- Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
- Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.
- In caso di ingestione sciacquare la bocca, non provocare il vomito.
- In caso di contatto con la pelle o con i capelli togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati, sciacquare la pelle, fare una doccia.
- In caso di inalazione trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione
- In caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente per parecchi minuti, togliere le lenti a contatto se è agevole farlo, continuare a sciacquare, contattare immediatamente un medico
- Esclusivamente per uso professionale

### Confezionamento

- Cartoni 4 taniche da 3Lt.

# DS36 C

## Detergente Disincrostante

### Descrizione e Caratteristiche

**DS36 C** è un detergente disincrostante acido tamponato, formulato per l'eliminazione di depositi di calcare, calce, salnitro, cemento, gesso e ruggine da pavimenti, sanitari, rubinetterie e da tutte le superfici resistenti agli acidi.

### Campi d'Applicazione

**DS36 C** è utilizzato per rimuovere incrostazioni di cemento, calce e gesso dai pavimenti e dalle pareti resistenti agli acidi.

Elimina le efflorescenze saline bianche dai pavimenti in cotto, grès e pietre silicee non lucidate a piombo.

Effettuare il lavaggio di fondo dei pavimenti in cemento e disincrostare rubinetterie, WC, docce.

### Modalità d'Impiego

- Per la pulizia e disincrostazione di rubinetterie, ceramica, piastrelle, diluire al 3-5% (300-500 ml su 10 litri d'acqua) ed applicare con spugna o panno.
- Per la pulizia di fondo dei pavimenti, diluire al 2-3% (200-300 ml su 10 litri d'acqua) ed applicare con mop o lavasciuga.
- Per la pulizia di WC e orinatoi, utilizzare **DS36 C** puro, strofinando con una spugnetta abrasiva.
- Dopo l'uso risciacquare abbondantemente più volte con acqua.



Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

# DS36C

## Detergente Disincrostante



### Avvertenze d'Utilizzo

1. Un tempo di contatto prolungato può danneggiare le superfici.
2. Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi (marmo, pietre calcaree, superfici smaltate o verniciate, alluminio, cromature e metalli teneri) o usare in diluizione molto alta, fino allo 0,5-1% (50-100 ml su 10 litri di acqua), dopo una prova preliminare di resistenza su una piccola porzione nascosta, e risciacquare immediatamente e abbondantemente dopo il lavaggio.

### Avvertenze e Classificazione

- Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
- Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.
- In caso di ingestione sciacquare la bocca, non provocare il vomito.
- In caso di contatto con la pelle o con i capelli togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati, sciacquare la pelle, fare una doccia.
- In caso di inalazione trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione
- In caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente per parecchi minuti, togliere le lenti a contatto se è agevole farlo, continuare a sciacquare, contattare immediatamente un medico
- Esclusivamente per uso professionale



**HOOVER Professional** **DS36C**   
**Detergente disincrostante**

Detergente con attività acida e potere disincrostante, contenente acido tamponato, ideale per la rimozione di residui calcarei ed efflorescenze dalle superfici dure in cotto, gres, cementi ecc... Ottimo per toilettes, WC e per l'eliminazione di macchie di ruggine; il suo impiego è consentito su tutte le superfici resistenti agli acidi.

**MODALITÀ D'IMPIEGO:**  
**Per WC:** utilizzare puro. **Per pavimenti:** 1 parte di DS36 in 4 - 6 parti di acqua. **Per piastrelle, rubinetterie, ceramiche:** 1 parte di DS36 in 10-20 parti d'acqua. **Per alluminio non verniciato:** 1 parte di DS36 in 20-30 parti di acqua.

**Importante:** per interrompere l'azione acida del prodotto, risciacquare le superfici trattate con acqua e prodotto neutralizzante alcalino (DS31).

**PERICOLO:** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. **IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare la bocca, NON provocare il vomito. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. **IN CASO DI INALAZIONE:** respirare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare immediatamente un medico.

Contiene: Fosforici Acidi.

**ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**

**CONTENUTO: LT. 3**   
L.: 128420

Hoover Professional S.p.A. - Via S. Felice, 10 - 37060 Sommacampagna (Verona) - Italia  
Tel. +39 0471 710000 - Fax +39 0471 710001  
www.hooverprofessional.com

Formulato esclusivo Hoover Professional - Prodotto in Italia