



Proprietà Chimiche e Fisiche

- **Composizione:** Prodotto formulato sulla base di Basi Alcaline, Solventi Idrosolubili, Sequestranti, Tensioattivi non Ionici e Anionici.
- **Aspetto Fisico:** Liquido Trasparente Incolore
- **Odore:** Inodore
- **Peso Specifico G/MI:** 1,08
- **Ph Tal Quale :** 12,5±0,5
- **Solubilità in Acqua:** Completa
- **Biodegradabilità:** Conforme Al Reg Ce 648/2004

Natura del Pericolo e Consigli

- **PERICOLO:** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.
- **IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare la bocca. **NON** provocare il vomito.
- **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- **IN CASO DI INALAZIONE:** trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un medico.
- Contiene: Potassium Hydroxide;C9-11PARETH-6.
- **NON USARE SU ALLUMINIO E CROMATURE**
- **ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**
- Idoneo per HACCP

Confezionamento

- Cartoni 4 taniche da 3lt.

DS48

Detersgrassante Industrie Alimentari

Descrizione e Caratteristiche

Sgrassante Lavasciuga Industrie Alimentari

DS48 è uno sgrassante inodore a bassa schiuma, alta alcalinità e forte potere solubilizzante ed emulsionante dei grassi, specifico per la pulizia con macchina lavasciuga dei pavimenti di industrie alimentari incrostati di grasso di origine animale o vegetale.

DS48 agisce rapidamente ed efficacemente anche in presenza di acqua dura ed è facilmente risciacquabile.

Campi d'Applicazione

DS48 è utilizzato nell'ambito di programmi di pulizia secondo il SISTEMA HACCP nella ristorazione collettiva, negli esercizi di distribuzione alimentare, nei supermercati, negli allevamenti e macelli, nell'industria della carne e del pesce.

DS48 viene anche utilizzato per la **PULIZIA DI FONDO** manuale o meccanica di: pavimenti fortemente incrostati di grasso, residui proteici, residui di alimenti in genere.

Modalità d'Impiego

DS48 può essere applicato sia a mano con mop sia a macchina con monospazzola, lavasciuga o idropulitrice, alla diluizione dell'1-2% (100-200ml ogni 10 litri d'acqua).

DS48 non intacca le superfici in acciaio inox, ferro, legno, vetroresina, vetro, smalto vetrificato, gomma, plastica, resine epossidiche e fenoliche.

Occorre invece usare una certa cautela in caso di contatto con parti in alluminio e metalli teneri (stagno, zinco, rame).



Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

DS 48 Detersgrassante

Industrie Alimentari



Avvertenze e Classificazione

- PERICOLO: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.
- IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un medico.
- Contiene: Potassium Hydroxide; C9-11 PARETH-6.
- NON USARE SU ALLUMINIO E CROMATURE
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
- Idoneo per HACCP



HOOVER Professional DS48
Sgrassante per industrie alimentari

Sgrassante alcalino inodore a bassa schiuma specifico per la pulizia delle superfici incrostate da sporco di origine organica (grasso animale o vegetale, sangue etc.). Viene usato per la pulizia grossolana di pavimenti, recipienti, piani di lavoro, nastri trasportatori nelle industrie della lavorazione della carne, del pollame e del pesce, lattiero-casearie, conserviere, etc.

MODALITÀ D'IMPIEGO
DS48 si usa diluito al 3 - 5% con acqua (300- 500 ml. ogni 10 litri d'acqua). Può essere impiegato sia a macchina con monospazzola, lavasciuga o idropulitrice che a mano con mop.

PERICOLO: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un medico. Contiene: Potassium Hydroxide; C9-11 PARETH-6.

NON USARE SU ALLUMINIO E CROMATURE
ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
CONTENUTO: LT. 3 e
L.: 122020
Idoneo per **HACCP**

© I.I.S.E. ed. Via G. Bredolini, 24
20134 Sesto Milano - Italia
Tel. +39 02 8179500 Fax. +39 02 459461
email: hooverprofessional.com
www.hooverprofessional.com

Formulato esclusivo Hoover Professional - Prodotto in Italia