



Proprietà Chimiche e Fisiche

- **Composizione:** Emulsione di Resine Acriliche, Cere Sintetiche e Agenti di Filmatura
- **Aspetto Fisico:** Liquido Bianco Opaco
- **Odore:** Caratteristico Profumato
- **Peso Specifico :** 1,0
- **PH:** 8±0,5
- **Solubilità in Acqua:** Diluibile
- **Resa:** 40 - 60 ml/m² per mano a seconda della porosità del pavimento

Natura del Pericolo e Consigli

- Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.
- Contiene: methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
- Può provocare una reazione allergica.
- TEME IL GELO.
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Confezionamento

- Cartoni 4 Litre Metalliche da 5lt.

P55 B

Protettivo Pavimenti in Cotto

Descrizione e Caratteristiche

Protettivo per Pavimenti in Cotto

P55 B è un sigillante a base di resine acriliche in emulsione acquosa specifico per il trattamento e la lucidatura dei pavimenti in cotto.

P55 B ravviva l'aspetto del cotto e ne chiude le porosità, impedendo la penetrazione dello sporco e delle macchie.

P55 B forma un film antisdrucchiolevole di grande aderenza, resistente al traffico, agli agenti chimici (olio, bevande, caffè, grasso) e ai ripetuti lavaggi.

P55 B unisce alla finitura estetica ottimale un'adeguata protezione antimacchia che consente una più facile manutenzione del pavimento.

Di facile applicazione, **P55 B** semplifica notevolmente il ciclo di trattamento, riducendone drasticamente i tempi, e garantisce una maggior sicurezza di lavoro grazie all'impiego di prodotti a base d'acqua esenti da solventi.

Modalità d'Uso e Applicazione

P55 B è utilizzato per il trattamento di pavimenti in cotto posati in ambienti interni.

Può essere impiegato su cotti levigati, arrotati, rustici e fatti a mano.

Avvertenze e Classificazione

- Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.
- Contiene: methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
- Può provocare una reazione allergica.
- TEME IL GELO.
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

P55 B

Protettivo Pavimenti Cotto



Modalità d'Impiego

Protettivo per Pavimenti in Cotto

- Preparare accuratamente il pavimento effettuando un lavaggio di fondo con una soluzione in acqua di **DS38 B** per eliminare le efflorescenze bianche.
- Risciacquare più volte con acqua e neutralizzare con una soluzione al 3% in acqua di **DS31 B**.
- Se il pavimento è stato appena posato, prima dell'applicazione di **P55 B** è opportuno attendere due o tre settimane, ripetendo nuovamente il lavaggio con **DS38 B** qualora nel frattempo fossero riorse ulteriori efflorescenze calcaree.
- Il giorno dopo le operazioni di lavaggio e risciacquo, applicare sul pavimento asciutto una prima mano di **P55 B** con vello spandicera, mop o pennello.
- Attendere la completa essiccazione (1 - 2 ore circa) e applicare la seconda mano incrociando il senso di stesura rispetto alla prima, in modo tale da ottenere un'impregnazione omogenea ed uniforme delle porosità.
- Se il pavimento è molto poroso, applicare una terza mano.
- Per la pulizia giornaliera, si consiglia di effettuare la scopatura ad umido con scopa a frangia o garza impregnata con **MN104** o di lavare con una soluzione di **D14 B** all'1,5% in acqua.

