



# ST32 B

## Disincrostante Superattivo

### Proprietà Chimiche e Fisiche

**Composizione:** acido fosforico, tensioattivi non ionici, anticorrosivi

**Aspetto Fisico:** Liquido Trasparente  
Incolore

**Odore:** Neutro

**Peso Specifico e PH:** 1,20 / 0,5

**Solubilità in Acqua:** Completa

**Biodegradabilità:** Conforme al Reg Ce 648/2004

### Natura del Pericolo e Consigli

- Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
- Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.
- IN CASO DI INGESTIONE sciacquare la bocca, non provocare il vomito.
- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE o con i capelli togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati, sciacquare la pelle, fare una doccia.
- IN CASO DI INALAZIONE trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI sciacquare accuratamente per parecchi minuti, togliere le lenti a contatto se è agevole farlo, continuare a sciacquare, contattare immediatamente un medico
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
- Idoneo per HACCP

### Confezionamento

- Cartoni 4 taniche da 3lt.

### Descrizione e Caratteristiche

**ST32 B** disincrostante acido tamponato concentrato a bassa schiuma, per la pulizia e la rimozione di depositi inorganici da pavimenti, attrezzature, impianti e tubazioni

Particolarmente inibito per prevenire l'attacco corrosivo sui metalli

**ST32 B** scioglie rapidamente le incrostazioni di calcare, cemento, ruggine, sali metallici, che tendono ad accumularsi nelle tubazioni e negli impianti riducendone l'efficienza

**ST32 B** previene la formazione delle macchie dovute alla durezza dell'acqua lasciando le superfici trattate lucide e brillanti.

### Modalità d'Impiego

Pulizie ad immersione o in ricircolo di attrezzi o parti smontabili di macchinari.

- Pulizie a spruzzo o a spazzola di impianti di grosse dimensioni.
- Pulizia di fondo dei pavimenti a mano con mop e carrello strizzatore o con monospazzola. (dallo 0,5 al 3% a seconda del grado di incrostazione).

**ST32 B** può essere utilizzato sia a freddo che a caldo (max 60°C) per tempi di contatto di qualche minuto (fino a 15 minuti per le superfici più resistenti).

**ST32 B** viene utilizzato come disincrostante non schiumogeno di impiego generale.

**ST32 B** può essere impiegato su acciaio inox, resine epossidiche e fenoliche, cemento, vetroresina, materie plastiche, e su tutte le superfici resistenti agli acidi, deve essere usato con cautela (bassi dosaggi e tempi di contatto brevi) su superfici zincate, stagnate e su alluminio.



Scheda Tecnica Aggiornamento Rev.1- 07/2020

# ST32 B

## Disincrostante Superattivo

# ST32 B

## Disincrostante Superattivo

### Modalità d'Uso e Applicazione

ST32 B trova impiego specifico nell'ambito di programmi di pulizie secondo il **SISTEMA HACCP** in vari settori alimentari

Nella Ristorazione Collettiva e negli esercizi di distribuzione alimentare per:

- Disincrostazione al termine del ciclo di lavoro di: attrezzature, coltelleria, taglieri in teflon piani di lavoro, affettatrici, sbattitori, piastre e griglie di cottura, fornelli, forni cappe aspiratrici, frigoriferi, pavimenti, vetrine espositive, banchi frigo, dispense e ripiani di stoccaggio, bidoni raccolta rifiuti, lavastoviglie, lavabicchieri, (2% vaporizzatore o ad immersione) pastorizzatori, distributori automatici di bibite, vino, birra

Nelle industrie dell'imbottigliamento e delle bevande, enologiche, lattiero-casearie, dolciarie, conserviere e oleifici, della carne e del pesce, macelli, aziende agricole ed allevamenti:

- Per la disincrostazione periodica di: macchine lavabottiglie e lavabidoni, pastorizzatori, caldaie, tubazioni, impianti di mungitura, stampi per formaggi, contenitori, tanks, lavastoviglie industriali, pavimenti resistenti ai prodotti acidi.
- Su alluminio e metalli ferrosi non superare la concentrazione dello 0,5% con acqua a temperatura ambiente e per tempi di contatto molto brevi.
- Si raccomanda di risciacquare abbondantemente dopo ogni lavaggio.



Scheda Tecnica Aggiornamento Rev.1- 07/2020

# ST32B

# Disincrostante Superattivo

## Avvertenze e Classificazione

- Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
- Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.
- IN CASO DI INGESTIONE sciacquare la bocca, non provocare il vomito.
- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE o con i capelli togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati, sciacquare la pelle, fare una doccia.
- IN CASO DI INALAZIONE trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI sciacquare accuratamente per parecchi minuti, togliere le lenti a contatto se è agevole farlo, continuare a sciacquare, contattare immediatamente un medico
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
- Idoneo per HACCP

