

Dati tecnici



KYOTO

Potenza refrigerante (kW)	2570
Potenza riscaldante (kW)	2,730
Extra riscaldamento scambio (kW)	1,600
Alimentazione (V/Hz)	230 / 50
Potenza elettrica assorbita in freddo (kW)	0,87
Potenza elettrica assorbita in caldo (kW)	0,87
Consumo elettrico in stand-by (W)	<1
Deumidificazione (l/h)	1
Velocità ventilatore	3 + auto
Volume aria trattato (m³/h)	400
Livello potenza sonora (dB)	30 - 35 - 39 - 42
Livello pressione sonora interna max (dB)	47
Livello pressione sonora esterna max (dB)	<55
Gas Refrigerante	R410-A / R32
Dimensioni unità LxHxP (mm)	1010 x 430 x 195
Dimensioni imballaggio LxHxP (mm)	1092 x 507 x 332
Peso (kg)	41 / 46
Classe energetica in freddo	A
Classe energetica in caldo	A
Consumo annuo energia (kWA)	-
Efficienza energetica in Freddo EERd	2,67
Efficienza energetica in Caldo COPd	3,10
Diametro fori parete (mm)	200
Condizioni limite di funzionamento	-8° / -25°*
Wi-Fi controllo remoto	opt
Accessori per installazione	compresi
Telecomando con display	sì
Certificazioni	CE - TUV - ROHS
Sistema no scarico condensa	opt
Filtrazione Aria antibatterica AEmina	Sì